

# FERNOX

## MAKES WATER WORK

### ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ LEAK SEALER F4 EXPRESS

- Γρήγορο, βολικό και εύκολο στη χρήση – αδειάζει σε 30 δευτερόλεπτα
- Προστίθεται μέσω του εξαεριστικού ενός σώματος
- 100% ανακυκλώσιμη φιάλη
- Φόρμουλα μη τοξική, φιλική στο περιβάλλον συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις
- Ψάχνει και στεγανοποιεί όλα τα σταξίματα και τις διαρροές
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα από το άδειασμα και την επισκευή
- Ιδανικός για την μείωση της πτώσης πίεσης σε κλειστά κυκλώματα
- Δεν προκαλεί φραγές στην αντλία, στους εξαεριστήρες κτλ
- Συμβατό με όλα τα υγρά προστασίας της Fernox



#### Χρήσεις Προϊόντος

Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox F4 Express χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης για στεγανοποίηση μη προσβάσιμων διαρροών. Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox F4 Express δουλεύει καλύτερα σε θερμό/καυτό νερό που κυκλοφορεί. Αφού διασκορπιστεί ομοιόμορφα στο νερό του συστήματος είναι αποτελεσματικός μέσα σε 1 - 24 ώρες.

Για μοκρόχρονη προστασία από διάβρωση και επικάθιση αλάτων συνιστούμε τον καθαρισμό των συστημάτων με Καθαριστικό Fernox F5 Express και προστασία με το Fernox Protector F1 Express.

#### Φυσικές Ιδιότητες

Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox Leak Sealer είναι ένα πολυμερές γαλάκτωμα.

Χρώμα: Άσπρο

Οσμή: Αδύναμη

Σχήμα: Παχύρευστο υγρό

pH: 5 -7

SG: 1.0 at 20°C

#### Εφαρμογή και δοσολογία

Ένα αεροζόλ (265ml) θα προστατεύσει ένα μεσαίου μεγέθους σύστημα (100 λίτρων ή μέχρι 10 μονών σωμάτων) και προστίθεται μέσω ενός σώματος. Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express μπορεί να προστεθεί απ' ευθείας μέσω ενός εξαεριστικού σώματος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ειδικό προσαρμογέα που παραδίδεται με το προϊόν. Η όλη διαδικασία παίρνει λιγότερο από δύο λεπτά.

#### Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express παραδίδεται σε φιάλες αεροζόλ των 265 ml με ένα γενικό κιτ εφαρμογής.

Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express έχει ταξινομηθεί ως ακίνδυνος, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.

Χρησιμοποιήστε 500 ml στεγανοποιητή διαρροών Fernox Leak Sealer για κάθε 80-120 λίτρα νερού.

1. Προσθέσετε στο σύστημα στεγανοποιητή διαρροών Fernox.
2. Ανοίξτε τον κυκλοφορητή και αφήστε να ζεσταθεί για λίγο το σύστημα ώστε να πετύχετε ομοιόμορφο διασκορπισμό.

#### Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox Leak Sealer παραδίδεται σε συσκευασίες των 500 ml containers.

Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox ταξινομηθεί σαν ακίνδυνος, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.