



			GB112-24	GB112-29	GB112-43	GB112-60
Μέγεθος λέβητα			24	29	43	60
Πλάτος	B	mm	560	560	900	900
Σύνδεση καμινάδας καυσαερίων/αέρα	E	mm	225	225	565	565
Απόσταση	F	mm	430	430	662	662
	G	mm	505	505	737	737
Βάρος		kg	52	59	64	72
Περιεχόμενο νερού		l	2.5	3.0	3.6	4.7
Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία προσαγωγής		°C			90	
Επιτρεπ. πίεση λειτουργίας		bar			3.0	
Κατασκευαστική διαμόρφωση			B ₂₃ , B ₃₃ , C _{13x} , C _{33x} , C _{43x} , C _{53x}			
Στοιχεία καυσαερίων για συστήματα LAS			G ₆₁			
Πιστοποίηση CE			CE-0085 AU 0277			
Θερμοκρασίες εγκατάστασης 75/60 °C						
Θερμική ισχύς (δυνατότητα αναλογικής λειτουργίας)	Ονομαστική ισχύς	kW	21.4	27.3	39.3	55.1
	Ελαχ. ισχύς	kW	6.4	8.2	11.8	21.4
Θερμική φόρτωση	Πλήρες φορτίο	kW	22.0	28.0	40.2	56.6
	Μερικό φορτίο	kW	6.6	8.4	12.1	22.0
Θερμοκρασία καυσαερίων ¹⁾	Μεγ. ισχύς	°C			65	
CO ₂	Μεγ. ισχύς	%			9.2	
Ογκομετρική μάζα καυσαερίων	Μεγ. ισχύς	kg/s	0.0100	0.0126	0.0183	0.0259
Διαθέσιμη πίεση απαγωγής καυσαερί.		Pa			140	
Βαθμός απόδοσης		%			105	
Θερμοκρασίες εγκατάστασης 40/30 °C						
Θερμική ισχύς (δυνατότητα αναλογικής λειτουργίας)	Ονομαστική ισχύς	kW	23.4	29.9	42.9	60.0
	Ελαχ. ισχύς	kW	7.0	8.8	12.9	23.7
Θερμική φόρτωση	Πλήρες φορτίο	kW	22.0	28.0	40.2	56.6
	Μερικό φορτίο	kW	6.6	8.4	12.1	22.0
Θερμοκρασία καυσαερίων ¹⁾		°C			45	
CO ₂	Μεγ. ισχύς	%			9.2	
Ογκομετρική μάζα καυσαερίων	Μεγ. ισχύς	kg/s	0.0100	0.0126	0.0183	0.0259
Διαθέσιμη πίεση απαγωγής καυσαερί.		Pa			140	
Βαθμός απόδοσης		%			109	

¹⁾ Μέτρηση στο σημείο λήψης καυσαερίων