

## Λέβητες Συμπύκνωσης Πετρελαίου Low NOx Θερμική ισχύς από 15kw-35kw

Η σειρά λεβήτων συμπύκνωσης Grant είναι σε γραμμή παραγωγής για παραπάνω από δέκα χρόνια, προσαρμοζόμενοι πάντοτε σε κάθε νέα κοινοτική οδηγία και προσφέρει μια μεγάλη πληθώρα επιλογών, ώστε να έχουμε χαμηλό κόστος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για όλες τις απαιτήσεις.



### Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου

#### Δυνατά Σημεία:

- Νέος καυστήρας Low-NOx εργοστασιακά ρυθμισμένος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20%
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τιτανίου **316Ti** (3mm)
- Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με αναγνώριση βλαβών και έλεγχο 2 κυκλοφορητών (θέρμανσης και ZNX)
- Πολύ μικρές διαστάσεις

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Μ.Μ	Boiler House LN		
		15/21	21/26	26/35
Ισχύς	kW	18	24	32
Βαθμός Απόδοσης (Εποχικός)	%	93	92,4	92,1
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100
Βάρος	Kg	113	113	142
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	72x44x60		



Low NOx

**7 Χρόνια Εγγύηση\***  
με αγορά φίλτρου

\*επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5 ετών.



Green products. Great thinking. Grant engineering.