

Σειρά turbo 17S, 21S, 25S, 30S (Kcal/h)



Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου με άμεση παραγωγή ζεστού νερού από 11.3 έως 20 lt/min χειμώνα - καλοκαίρι και μικρές διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση.

Είναι κατασκευασμένοι από έλασμα πάχους 3,75mm για να αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουν καυστήρα με γρναζωτή αντλία (ακτός από το μοντέλο 17S). Αποτελούν την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση για κατοικίες ως και 200m².

ΜΟΝΤΕΛΟ	Διαστάσεις	Διάμετρος καμινάδας Φ(mm)	Παροχές θέρμανσης (inches)	Παροχές ζεστού νερού (inches)	Παροχές ζεστού νερού lt/min με ΔΤ. 25°C	Παροχές ζεστού νερού lt/min με ΔΤ. 40°C	Πίεση λειτουργίας αντλίας καυστήρα	Μπέκ	Απόδοση %	Βάρος (kg)
17 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	11.30	7.08	10 bar	0.50 60°H	90.95%	66
21 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	14.00	8.75	10 bar	0.60 60°H	91.50%	68
25 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	16.60	10.41	10 bar	0.75 60°H	91.20%	71
30 S	365x650x890	Φ 80	1" 1/4	1/2"	20.00	12.50	10 bar	0.85 60°H	90.34%	85

Θερμοστάτης Χώρου 5500 Τεχνολογία - Άνεση



Οι λέβητες πετρελαίου και φυσικού (εκτός του λέβητα μικτής καύσης KRM) συνοδεύονται από έναν θερμοστάτη χώρου απλό στη χρήση. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει κάθε πιθανή βλάβη στο λέβητα - καυστήρα και να ενημερώνει το χρήστη με ηχητικό και γραπτό μήνυμα.

Με ένα απλό πάτημα του διακόπτη επιλέγουμε:

- Πρόγραμμα θέρμανσης χώρου 10 °C έως 45 °C
- Πρόγραμμα ύπνου -3 °C για 7 ώρες
- Πρόγραμμα ζεστού νερού 41 °C έως 85 °C
- Αντιπαγωτικό πρόγραμμα 8 °C στο λέβητα & 5 °C στο θερμοστάτη χώρου
- Θερμοκρασία νερού στα σώματα 50 °C έως 85 °C
- Θερμοκρασία νερού χρήσης 41 °C έως 85 °C
- On/Off του λέβητα - καυστήρα

Ο θερμοστάτης χώρου 5500 συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) και μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε τις ρυθμίσεις στο θερμοστάτη χώρου από απόσταση.

