

## ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

# elco


**VG03.360**

**EG02B 180**

### VECTRON®


**E4.225/E4.300**

**Low NOx**

Η ρύθμιση όλων των απαραίτητων παραμέτρων για τη λειτουργία του καυστήρα γίνεται με μία φιλική προς τον χρήστη μέθοδο κάνοντας χρήση των 5 κουμπιών χειρισμού και της οθόνης που είναι αρκετά μεγάλη.

Οι άμεσες πληροφορίες για κάθε έναυση ακολουθούν η μία την άλλη σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος κατά τη λειτουργία του καυστήρα (τιμή τάσης, σήμα φλόγας, χρόνος για την έναυση).

#### ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (mbar)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ	EURO
EG03B.250 R2	100-250	20/30	1"	110 mm	
E4.225 G/F-ZT	145-225	20/25	1 1/4"	130 mm	
E4.300 G/F-ZT	200-300	20/25	1 1/4"	130 mm	
VG03.290 DUO KN	95-290	20-60	1 1/4"	130 mm	*
VG03.360 DUO KN	120-360	20-60	1 1/4"	130 mm	*

\* Με ενσωματωμένο kit στεγανότητας βαλβίδων.

#### ΔΙΒΑΘΜΙΑ / ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ	EURO
E5.450 G/F-2T	150-450	20/50	2"	140 mm	
E5.600 G/F-VT	100-600	20/50	2"	150 mm	
E6.850 G/F-VT	150-850	20/50	2"	170 mm	
E65.1200 G/F-VTD	300-1200	100/300	2"	170 mm	


**VPS 504**

**TC 1**

➤ ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ


**E5.600 G/F**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	EURO
0627-A01	Κιτ στεγανότητας βαλβίδων Kromschroder TC1	EG03B	
0627-A02	Κιτ στεγανότητας βαλβίδων Drungs VPS 504	VG03/VG04/E4/E5/E6	