

**Σειρά:** KLCA  
**Κατηγορία:** Κλιματιστικό Inverter  
**Τύπος:** Τοίχου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ονομαστική απόδοση Btu/h	18000	24000
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000(3400~10600)	12000(2800~14200)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000(3000~12500)	13000(2900~16300)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	7,20	7,10
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση)	4,30	4,00
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση)	6,30	6,40
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη)	253	350
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση)	1563	2485
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H/L) Εσωτερικής Μονάδας	47/44/40/35	51/45/38/33
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub> (ψύξη)	60	64
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	50	55
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub> (ψύξη)	65	65
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική	995/2265	1040/2885
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm	293x790x249	293x790x249
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm	542x799x290	632x799x290
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	9,5 / 33,0	9,5 / 38,0

### Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού
- Μνήμη θέσης περσίδων

### Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Powerful
- Mute
- Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
- Φίλτρο Ενέργου Άνθρακα

### Επιπλέον

Compact Design - Μήκος 790mm