

# Επαγγελματικός Κλιματισμός



ΝΤΟΥΛΑΠΑ





## Τύπου Ντουλάπας



Standard



### Μεγάλη ροή αέρα

Τα κλιματιστικά τύπου ντουλάπας της AUX σχεδιάστη για να στέλνουν τον κλιματισμένο αέρα σε απόσταση μέχρι και 18m.



4D

### (4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα

Ο αέρας διαχέεται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση, φέρνοντας γρήγορα τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στον χώρο

## Χαρακτηριστικά



Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης



Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου



Γρήγορη ψύξη / θέρμανση



Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες



Έξυπνη απόψυξη



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



Πλενόμενο φίλτρο



Φίλτρο μακράς διάρκειας

Standard  
Optional

### ASF-H48J4/APER3DI-EU

Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	51521 (22178~52886) / 51862 (17060~54592)
		kW	15.10 (6.50~15.50) / 15.20 (5.00~16.00)
	SEER / SCOP μεσ / SCOP θερ	W/W	6.1 / 4.0 / 5.1
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++/A+/A+++
	Παροχή αέρα	m <sup>3</sup> /h	2100
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	67 / 70
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	380~415,50,3
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	5350 (1300~6000) / 4500 (1000~5800)
	Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	9.00 (2.50~10.00) / 8.00 (2.00~9.50)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm <sup>2</sup>	5x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm <sup>2</sup>	5x2.5
	Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ.	mm <sup>2</sup>	2x1 (shielded)
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	580 x 400 x 1925
	Εξωτερικής μονάδας	mm	940 x 340 x 1320
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	690 x 2100 x 565
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	1070 x 450 x 1435
Βάρος	Καθαρό (εσ./εξ.)	kg	52 / 94
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	3/8"   3/4"
	Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης	(m)	30 / 65