

Σειρά KS50, KS70 (Kcal/h)



Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου που διαθέτουν καυστήρες με υδραυλικό τάμπερ αέρα και σύστημα ανακύκλωσης καυσαερίων.

Το υδραυλικό τάμπερ σταματά τη ροή του αέρα μέσα από το λέβητα, όταν ο καυστήρας δεν εργάζεται, ενώ παράλληλα βοηθά στην ομαλή έναυση του καυστήρα. Εύκολοι στην τοποθέτηση και στην συντήρησή τους, αποτελούν την ιδανική λύση για κατοικίες και βίλες όπου οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση είναι μεγάλες.

* Όλοι οι λέβητες συνοδεύονται από καυστήρα, μπόιλερ συνεχούς ροής, θερμοστάτη χώρου πολλαπλών ενδείξεων και φίλτρο πετρελαίου.

ΜΟΝΤΕΛΟ	Διαστάσεις	Διάμετρος καμινάδας Φ(mm)	Παροχές θέρμανσης (inches)	Παροχές ζεστού νερού (inches)	Παροχές ζεστού νερού lt/min με ΔΤ. 25°C	Παροχές ζεστού νερού lt/min με ΔΤ. 40°C	Πίεση λειτουργίας αντλίας καυστήρα	Μπέκ	Απόδοση %	Βάρος (kg)
KS 50	600x900x1200	Φ 125	1" 1/2	3/4"	33.30	20.83	10 bar	1.65 60°H	89.50%	120
KS 70	600x900x1380	Φ 125	1" 1/2	3/4"	46.60	29.16	10 bar	2.00 60°H	88.72%	160

Θερμοστάτης Χώρου 5500 Τεχνολογία - Άνεση



Οι λέβητες πετρελαίου και φυσικού (εκτός του λέβητα μικτής καύσης KRM) συνοδεύονται από έναν θερμοστάτη χώρου απλό στη χρήση. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει κάθε πιθανή βλάβη στο λέβητα - καυστήρα και να ενημερώνει το χρήστη με ηχητικό και γραπτό μήνυμα.

Με ένα απλό πάτημα του διακόπτη επιλέγουμε:

- Πρόγραμμα θέρμανσης χώρου 10 °C έως 45 °C
- Πρόγραμμα ύπνου -3 °C για 7 ώρες
- Πρόγραμμα ζεστού νερού 41 °C έως 85 °C
- Αντιπαγωτικό πρόγραμμα 8 °C στο λέβητα & 5 °C στο θερμοστάτη χώρου
- Θερμοκρασία νερού στα σώματα 50 °C έως 85 °C
- Θερμοκρασία νερού χρήσης 41 °C έως 85 °C
- On/Off του λέβητα - καυστήρα άτης χώρου 5500 συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) και μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε τις ρυθμίσεις στο θερμοστάτη χώρου από απόσταση.

