

**KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

TYPE		WALL MOUNTED/SINGLE SPLIT/HEAT PUMP							
MODEL	OUTDOOR UNIT	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA				
	INDOOR UNIT	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA				
POWER SOURCE		1φ 230 V ~ 50 Hz							
		COOL	HEAT	COOL	HEAT	COOL	HEAT	COOL	HEAT
OUTDOOR TEMPERATURE [°C]		35	7	35	7	35	7	35	7
CAPACITY [kW]		2.00	2.50	2.50	2.80	3.40	4.00	4.20	5.40
POWER INPUT [kW]		0.450	0.555	0.630	0.620	0.935	0.960	1.220	1.410
CURRENT [A]		2.6	3.0	3.4	3.4	4.8	5.1	5.8	6.8
MAX. CURRENT [A]		6.5	9.0	6.5	9.0	6.5	9.0	6.5	9.0
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE [kW/kW]		4.43	4.52	3.97	4.52	3.65	4.17	3.44	3.83
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66
	INDOOR UNIT [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT [mm]	541 × 663 × 290						542 × 799 × 290	
	INDOOR UNIT [mm]	270 × 834 × 222							
WEIGHT	OUTDOOR UNIT [kg]	23		25		31			
	INDOOR UNIT [kg]	10							
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL		R32/675 (IPCC AR4)							
REFRIGERANT CHARGE (Tons - CO <sub>2</sub> equivalent) [kg (t-CO <sub>2eq</sub> )]		0.60 (0.405)			0.70 (0.473)		0.85 (0.574)		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*
Pdesign [kW]		2.0	2.3	2.5	2.4	3.4	2.5	4.2	4.0
		(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO / SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE		7.4	4.1	7.4	4.1	7.3	4.4	6.9	4.1
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) [kWh/a]		95	785	118	819	163	795	213	1367
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY [kW]		—	0.28/ 2.02	—	0.33/ 2.07	—	0.31/ 2.19	—	0.47/ 3.53

- For more information, visit our web site at: <http://www.fujitsu-general.de/>
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.

**NOTES:**

- Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub> over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- Energy consumption "Q<sub>CE</sub>" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- Energy consumption "Q<sub>HE</sub>" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.

OPERATING RANGE	INDOOR	OUTDOOR
COOLING/DRY [°C]	18 to 32	-10 to 46
HEATING [°C]	16 to 30	-15 to 24
HUMIDITY [%]	80 or less	—

- If the air conditioner is operated under higher temperature conditions than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during cooling and dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperatures than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.



**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**

TYP		WANDMONTIERT/EINFACH GETEILT/HEIZPUMPE							
MODELL	AUSSENGERÄT	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA				
	INNENGERÄT	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA				
STROMQUELLE		1φ 230 V ~ 50 Hz							
		KÜHL	HEIZ	KÜHL	HEIZ	KÜHL	HEIZ	KÜHL	HEIZ
AUSSENTEMPERATUR [°C]		35	7	35	7	35	7	35	7
LEISTUNG [kW]		2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40
EINGANGSLEISTUNG [kW]		0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410
STROMSTÄRKE [A]		2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8
MAX. STROMSTÄRKE [A]		6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0
ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ KOEFFIZIENT DER LEISTUNG [kW/kW]		4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83
SCHALLLEI- STUNGSPEGEL	AUSSENGERÄT [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66
	INNENGERÄT [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59
ABMESSUNG (H×B×T)	AUSSENGERÄT [mm]	541 × 663 × 290						542 × 799 × 290	
	INNENGERÄT [mm]	270 × 834 × 222							
GEWICHT	AUSSENGERÄT [kg]	23		25		31			
	INNENGERÄT [kg]	10							
KÄLTEMITTEL/GLOBALES ERWÄRMUNGSPOTENZIAL		R32/675 (IPCC AR4)							
KÄLTEMITTELFÜLLUNG (Tonnen - CO <sub>2</sub> Äquivalent) [kg (t-CO <sub>2eq</sub> )]		0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)		
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*
Pdesign [kW]		2,0	2,3	2,5	2,4	3,4	2,5	4,2	4,0
		(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)
SAISONALER ENERGIEEFFIZIENZANTEIL/ SAISONALER KOEFFIZIENT DER LEISTUNG		7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1
JÄHRLICHER ENERGIE VERBRAUCH (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) [kWh/a]		95	785	118	819	163	795	213	1367
BACKUP HEIZLEISTUNG AUSGEWIESENE KAPAZITÄT [kW]		—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53

- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: <http://www.fujitsu-general.de/>
- Anfragen zu Ersatzteilen stellen Sie bitte an das Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.

**HINWEISE:**

- Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von [675]. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels [675] Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf selbst vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
- Energieverbrauch „Q<sub>CE</sub>“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- Energieverbrauch „Q<sub>HE</sub>“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
- Schalldruckpegel: weniger als 70 dB(A) gemäß IEC 704-1.

BETRIEBBEREICH	INNEN	AUSSEN
KÜHLEN/TROCKNEN [°C]	18 bis 32	-10 bis 46
HEIZEN [°C]	16 bis 30	-15 bis 24
FEUCHTIGKEIT [%]	80 oder weniger	—

- Wenn die Klimaanlage bei höheren Temperaturen als aufgeführt betrieben wird, kann die interne Schutzschaltung aktiv werden, um Schäden an den internen Schaltkreisen zu vermeiden. In den Betriebsarten Kühlen und Trocknen kann beim Betrieb des Geräts bei niedrigeren Temperaturen als oben aufgeführt der Wärmetauscher einfrieren, was zum Auslaufen von Wasser und weiteren Schäden führen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit bei sehr feuchten Bedingungen verwendet wird, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche des Innengeräts bilden und auf den Boden oder auf andere Objekte tropfen, die darunter stehen.

**CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

TYPE		MONTÉ SUR UN MUR/EN UNE PIÈCE/POMPE À CHALEUR							
MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEUR	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA				
	UNITÉ INTÉRIEURE	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA				
ALIMENTATION		1φ 230 V ~ 50 Hz							
		REFROID	CHALEUR	REFROID	CHALEUR	REFROID	CHALEUR	REFROID	CHALEUR
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE [°C]		35	7	35	7	35	7	35	7
CAPACITÉ [kW]		2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40
PUISSANCE D'ENTRÉE [kW]		0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410
COURANT [A]		2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8
COURANT MAX. [A]		6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE/COEFFICIENT DE PERFORMANCE [kW/kW]		4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83
NIVEAU DE PUISSANCE SONORE	APPAREIL EXTÉRIEUR [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66
	APPAREIL INTÉRIEUR [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59
DIMENSION (H×L×P)	APPAREIL EXTÉRIEUR [mm]	541 × 663 × 290						542 × 799 × 290	
	APPAREIL INTÉRIEUR [mm]	270 × 834 × 222							
POIDS	APPAREIL EXTÉRIEUR [kg]	23		25		31			
	APPAREIL INTÉRIEUR [kg]	10							
POTENTIEL RÉFRIGÉRANT/POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL		R32/675 (IPCC AR4)							
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT (Tonnes - équivalent CO <sub>2</sub> ) [kg (t-CO <sub>2eq</sub> )]		0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)		
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*
Pdesign [kW]		2,0	2,3	2,5	2,4	3,4	2,5	4,2	4,0
		(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)
RATIO D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER/COEFFICIENT DE PERFORMANCE SAISONNIER		7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) [kWh/a]		95	785	118	819	163	795	213	1367
CAPACITÉ DU CHAUFFAGE DE RECHANGE/CAPACITÉ DÉCLARÉE [kW]		—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53

- Pour plus d'informations; rendez-vous sur notre site web : <http://www.fujitsu-general.de/>
- Pour des renseignements concernant des pièces de rechange, consultez le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

**REMARQUES**

- Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [675]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [675] fois supérieur à celui d'1 kg de CO<sub>2</sub>, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.
- Consommation d'énergie de « Q<sub>CE</sub> » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- Consommation d'énergie de « Q<sub>HE</sub> » kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- Niveau de pression sonore : inférieur à 70 dB (A) conformément à la norme CEI 704-1.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION [°C]	18 à 32	-10 à 46
CHAUFFAGE [°C]	16 à 30	-15 à 24
HUMIDITÉ [%]	80 ou moins	—

- Dans le cas où le climatiseur est utilisé dans des conditions de température plus élevées que celles indiquées, le circuit de protection intégré peut se déclencher afin d'éviter d'endommager les circuits internes. De même, si l'appareil est utilisé en mode refroidissement et déshumidification à des températures plus basses que celles indiquées ci-dessus, l'échangeur thermique peut geler et provoquer une fuite d'eau ou d'autres dégâts.
- Si l'appareil est utilisé durant de longues périodes par une forte humidité, de la condensation peut se former à la surface de l'appareil intérieur, et s'écouler sur d'autres objets en dessous.

**CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA**

TIPO		MONTADO EN PARED/SINGLE SPLIT/BOMBA DE CALOR							
MODELO	UNIDAD EXTERIOR	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA				
	UNIDAD INTERIOR	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA				
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		1φ 230 V ~ 50 Hz							
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
TEMPERATURA EXTERIOR [°C]		35	7	35	7	35	7	35	7
CAPACIDAD [kW]		2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40
POTENCIA DE ENTRADA [kW]		0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410
CORRIENTE MÁX. [A]		2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8
CORRIENTE MÁX. [A]		6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO [kW/kW]		4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO	UNIDAD EXTERIOR [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66
	UNIDAD INTERIOR [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59
DIMENSIONES (AL×AN×PROF)	UNIDAD EXTERIOR [mm]	541 × 663 × 290						542 × 799 × 290	
	UNIDAD INTERIOR [mm]	270 × 834 × 222							
PESO	UNIDAD EXTERIOR [kg]	23		25		31			
	UNIDAD INTERIOR [kg]	10							
REFRIGERANTE/POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL		R32/675 (IPCC AR4)							
CARGA DE REFRIGERANTE (Equivalente en toneladas de CO <sub>2</sub> ) [kg (t-CO <sub>2eq</sub> )]		0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)		
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*
Pdesign [kW]		2,0	2,3	2,5	2,4	3,4	2,5	4,2	4,0
		(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)	(35 °C)	(-10 °C)
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL/ COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ESTACIONAL		7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4		

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI										
TIPO		A PARETE/A SPLIT SINGOLO/A POMPA DI CALORE								
MODELLO	UNITÀ ESTERNA	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA					
	UNITÀ INTERNA	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA					
ALIMENTAZIONE		1φ 230 V ~ 50 Hz								
		FREDDO	CALORE	FREDDO	CALORE	FREDDO	CALORE	FREDDO	CALORE	
TEMPERATURA ESTERNA	[°C]	35	7	35	7	35	7	35	7	
CAPACITÀ	[kW]	2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40	
POTENZA INGRESSO	[kW]	0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410	
CORRENTE	[A]	2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8	
CORRENTE MAX.	[A]	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE	[kW/kW]	4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83	
LIVELLO DI POTENZA SONORA	UNITÀ ESTERNA [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66	
	UNITÀ INTERNA [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59	
DIMENSIONI (A × L × P)	UNITÀ ESTERNA [mm]	541 × 663 × 290				542 × 799 × 290				
	UNITÀ INTERNA [mm]	270 × 834 × 222								
PESO	UNITÀ ESTERNA [kg]	23		25		31				
	UNITÀ INTERNA [kg]	10								
REFRIGERANTE/POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE	R32/675 (IPCC AR4)									
CARICA DI REFRIGERANTE (Tonnellate - CO <sub>2</sub> equivalente)	kg (t-CO <sub>2eq</sub> )	0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)			
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*		
Pdesign	[kW]	2,0 (35 °C)	2,3 (-10 °C)	2,5 (35 °C)	2,4 (-10 °C)	3,4 (35 °C)	2,5 (-10 °C)	4,2 (35 °C)	4,0 (-10 °C)	
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE/ COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE STAGIONALE	7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1		
CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (Q <sub>CE</sub> )/Q <sub>HE</sub> )	[kWh/a]	95	785	118	819	163	795	213	1367	
POTENZA DEL RISCALDATORE DI SICUREZZA/POTENZA DICHIARATA	[kW]	—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53	

- Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: http://www.fujitsu-general.de/
- Per richieste relative a pezzi di ricambio, rivolgersi al negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

#### NOTE:

- La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [675]. Quindi, se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe [675] volte più elevato rispetto a 1 kg di CO<sub>2</sub>, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
- Consumo di energia "Q<sub>CE</sub>" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Consumo di energia "Q<sub>HE</sub>" kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Livello di pressione sonora: inferiore a 70 dB(A) in conformità allo standard IEC 704-1.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	INTERNA	ESTERNA	
RAFFREDDAMENTO/SECCO	[°C]	da 18 a 32	da -10 a 46
RISCALDAMENTO	[°C]	da 16 a 30	da -15 a 24
UMIDITÀ	[%]	80 o inferiore	—

- Se il condizionatore d'aria viene utilizzato a temperature più elevate di quelle indicate, è possibile che si attivi il circuito di protezione integrato onde evitare danni ai circuiti interni. Inoltre, nelle modalità raffreddamento e secco, se l'unità viene utilizzata a temperature inferiori a quelle sopra elencate, vi è il rischio che lo scambiatore di calore geli, con conseguenti perdite d'acqua e altri danni.
- Se l'unità viene utilizzata per lunghi periodi in condizioni di elevata umidità, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie dell'unità interna con conseguente gocciolamento sul pavimento o sugli oggetti situati sotto l'unità stessa.

## FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

N. PARTE 9320700805 (IT)

ΦΥΛΛΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ										
ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ/ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ/ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ									
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA					
ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ	1φ 230 V ~ 50 Hz									
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	[°C]	35	7	35	7	35	7	35	7	
ΑΠΟΔΟΣΗ	[kW]	2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40	
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	[kW]	0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410	
ΡΕΥΜΑ	[A]	2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8	
ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑ	[A]	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	[kW/kW]	4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66	
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ×Π×Β)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [mm]	541 × 663 × 290				542 × 799 × 290				
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [mm]	270 × 834 × 222								
ΒΑΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [kg]	23		25		31				
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [kg]	10								
ΨΥΚΤΙΚΟ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ	R32/675 (IPCC AR4)									
ΦΟΡΤΙΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (Τόνοι εκπομπών ισοδύναμου CO <sub>2</sub> )	kg (t-CO <sub>2eq</sub> )	0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)			
ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*		
Pdesign	[kW]	2,0 (35 °C)	2,3 (-10 °C)	2,5 (35 °C)	2,4 (-10 °C)	3,4 (35 °C)	2,5 (-10 °C)	4,2 (35 °C)	4,0 (-10 °C)	
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1		
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Q <sub>CE</sub> )/Q <sub>HE</sub> )	[kWh/a]	95	785	118	819	163	795	213	1367	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	[kW]	—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53	

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.fujitsu-general.de/
- Για αναζήτηση ανταλλακτικών, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Εάν διαρρέυσει στην ατμόσφαιρα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συμβάλει λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από ψυκτικό με υψηλότερο GWP. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [675]. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρέυσει στην ατμόσφαιρα 1 kg του ψυκτικού μέσου, οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι [675] φορές μεγαλύτερες από 1 kg CO<sub>2</sub>, σε περίοδο 100 ετών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επεμβείτε στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή να αποσυρarlo/λογήσετε το προϊόν και πάντοτε να απευθύνεστε σε επαγγελματία.
- Κατανάλωση ενέργειας "Q<sub>CE</sub>" kWh ετησίως με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- Κατανάλωση ενέργειας "Q<sub>HE</sub>" kWh ανά έτος με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από 70 dB(A) σύμφωνα με την οδηγία IEC 704-1.

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	
ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	[°C]	18 έως 32	-10 έως 46
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	[°C]	16 έως 30	-15 έως 24
ΥΓΡΑΣΙΑ	[%]	80 ή λιγότερο	—

- Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που καταγράφονται, το ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας ενδέχεται να τειθεί σε λειτουργία για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης ζημιάς στο εσωτερικό κύκλωμα. Επίσης, κατά τις λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης, εάν η μονάδα λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που καταγράφονται παραπάνω, ο εναλλακτής θερμοτήτας μπορεί να παύσει, το οποίο θα οδηγήσει σε διαρροή νερού και σε άδρες ζημίες.
- Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να δημιουργηθούν υδρατμοί στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας, και να στάζουν στο πάτωμα ή σε αντικείμενα από κάτω.

## FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9320700805 (EL)

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA										
TIPO		MONTAGEM NA PAREDE/DIVISÃO SIMPLES/BOMBA DE CALOR								
MODELO	UNIDADE EXTERIOR	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA					
	UNIDADE INTERIOR	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA					
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1φ 230 V ~ 50 Hz								
	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR		
TEMPERATURA EXTERIOR	[°C]	35	7	35	7	35	7	35	7	
CAPACIDADE	[kW]	2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40	
POTÊNCIA ABSORVIDA	[kW]	0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410	
CORRENTE	[A]	2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8	
CORRENTE MÁXIMA	[A]	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA/ COEFICIENTE DE DESEMPENHO	[kW/kW]	4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83	
NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA	UNIDADE EXTERIOR [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66	
	UNIDADE INTERIOR [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59	
DIMENSÕES (A × L × P)	UNIDADE EXTERIOR [mm]	541 × 663 × 290				542 × 799 × 290				
	UNIDADE INTERIOR [mm]	270 × 834 × 222								
PESO	UNIDADE EXTERIOR [kg]	23		25		31				
	UNIDADE INTERIOR [kg]	10								
FLUIDO REFRIGERANTE/POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL	R32/675 (IPCC AR4)									
CARGA DO FLUIDO REFRIGERANTE (Toneladas equivalentes de CO <sub>2</sub> )	kg (t-CO <sub>2eq</sub> )	0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)			
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*		
Pdesign	[kW]	2,0 (35 °C)	2,3 (-10 °C)	2,5 (35 °C)	2,4 (-10 °C)	3,4 (35 °C)	2,5 (-10 °C)	4,2 (35 °C)	4,0 (-10 °C)	
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SAZONAL/COEFICIENTE DE DESEMPENHO SAZONAL	7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1		
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (Q <sub>CE</sub> )/Q <sub>HE</sub> )	[kWh/a]	95	785	118	819	163	795	213	1367	
CAPACIDADE DE AQUECEDOR DE RESERVA/CAPACIDADE DECLARADA	[kW]	—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53	

- Para mais informações, visite o nosso sítio Web em: http://www.fujitsu-general.de/
- Para consultas sobre peças de substituição, contacte a loja onde adquiriu o produto.

#### NOTAS:

- A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Um fluido refrigerante com um potencial de aquecimento global (PAG) inferior contribui menos para o aquecimento global do que um fluido refrigerante com um PAG mais elevado, na eventualidade de ocorrer uma fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG equivalente a [675]. Isto significa que, se ocorrerse uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria [675] vezes superior ao de 1 kg de CO<sub>2</sub>, durante um período de 100 anos. Nunca tente intervir sozinho no circuito refrigerante nem desmontar o produto pelos seus próprios meios e recorra sempre a um profissional.
- Consumo de energia "Q<sub>CE</sub>" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- Consumo de energia "Q<sub>HE</sub>" kWh por ano com base em resultados de testes padrões. O consumo de energia real dependerá da forma como o aparelho for utilizado e da sua localização.
- Nível de pressão acústica: inferior a 70 dB(A) de acordo com a norma IEC 704-1.

GAMA DE FUNCIONAMENTO	INTERIOR	EXTERIOR	
ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICAÇÃO	[°C]	18 a 32	-10 a 46
AQUECIMENTO	[°C]	16 a 30	-15 a 24
HUMIDADE	[%]	80 ou menos	—

- Se o aparelho de ar condicionado for utilizado sob temperaturas superiores àquelas listadas, o circuito de protecção incorporado pode ser accionado para evitar danos no circuito interno. Além disso, durante os modos de arrefecimento e desumidificação, se a unidade for utilizada em condições de temperaturas inferiores às indicadas acima, o permutador de calor poderá congelar, provocando a fuga de água e outros danos.
- Se a unidade for utilizada durante longos períodos de tempo em condições de humidade elevada, poderá formar-se condensação na superfície da unidade interior e pingar para o chão ou para outros objectos que estejam por baixo.

## FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

N.º DE PEÇA 9320700805 (PT)

BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN										
EEE Yönetmeliğine Uygundur.										
TİP		DUVARA MONTELİ/TEKLI SPLIT/İSİ POMPASI								
MODEL	DIŞ ÜNİTE	AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA					
	İÇ ÜNİTE	ASYG07KMTA	ASYG09KMTA	ASYG12KMTA	ASYG14KMTA					
GÜÇ KAYNAĞI		1φ 230 V ~ 50 Hz								
	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA	SOĞUTMA	ISITMA		
DIŞ SICAKLIK	[°C]	35	7	35	7	35	7	35	7	
KAPASİTE	[kW]	2,00	2,50	2,50	2,80	3,40	4,00	4,20	5,40	
GÜÇ GİRİŞİ	[kW]	0,450	0,555	0,630	0,620	0,935	0,960	1,220	1,410	
AKİM	[A]	2,6	3,0	3,4	3,4	4,8	5,1	5,8	6,8	
MAKSİMUM AKİM	[A]	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	6,5	9,0	
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ PERFORMANS KATSAYISI	[kW/kW]	4,43	4,52	3,97	4,52	3,65	4,17	3,44	3,83	
SES GÜCÜ DÜZEYİ	DIŞ ÜNİTE [dB(A)]	61	61	61	62	65	65	65	66	
	İÇ ÜNİTE [dB(A)]	54	56	55	57	55	58	57	59	
BOYUT (Y×G×D)	DIŞ ÜNİTE [mm]	541 × 663 × 290				542 × 799 × 290				
	İÇ ÜNİTE [mm]	270 × 834 × 222								
AĞIRLIK	DIŞ ÜNİTE [kg]	23		25		31				
	İÇ ÜNİTE [kg]	10								
SOĞUTUCU/KÜRESEL İSINMA POTANSİYELİ	R32/675 (IPCC AR4)									
SOĞUTUCU DOLUMU (CO <sub>2</sub> ton eşdeğer)	kg (t-CO <sub>2eq</sub> )	0,60 (0,405)			0,70 (0,473)		0,85 (0,574)			
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI	A**	A*	A**	A*	A**	A*	A**	A*		
Ptsarım	[kW]	2,0 (35 °C)	2,3 (-10 °C)	2,5 (35 °C)	2,4 (-10 °C)	3,4 (35 °C)	2,5 (-10 °C)	4,2 (35 °C)	4,0 (-10 °C)	
MEVSİMLİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI/ MEVSİMLİK PERFORMANS KATSAYISI	7,4	4,1	7,4	4,1	7,3	4,4	6,9	4,1		
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (Q <sub>CE</sub> )/Q <sub>HE</sub> )	[kWh/a]	95	785	118	819	163	795	213	1367	
YEDEK İSİTİCİ KAPASİTESİ/ BİLDİRİLEN KAPASİTE	[kW]	—	0,28/ 2,02	—	0,33/ 2,07	—	0,31/ 2,19	—	0,47/ 3,53	

- Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu-general.de/ adresindeki sitemizi ziyaret edin
- Yedek parça sorguları için, ürünü satın aldığınızın mağazaya danışın.

#### NOTLAR:

- Soğutucu sızıntısı iklim değişikliğini olumsuz etkiler. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu, atmosfere sızması durumunda, küresel ısınmayı, daha yüksek GWP'ye sahip bir soğutucudan daha az olumsuz etkiler. Bu cihaz, [675] değerine eşit GWP'li bir soğutucu sıvısı içerir. Bu, 1 kg soğutucu sıvısının atmosfere sızmasının, 100 yıllık bir süreç boyunca küresel ısınma üzerinde 1 kg CO<sub>2</sub>'ten [675] kat daha fazla etkilisi olacağı anlamına gelir. Kesinlikle kendi kendinize soğutucu devresine dokunmayı veya ürünü parçalarına ayırmayı denemeyin, her zaman bir uzmandan yardım isteyin.
- Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q<sub>CE</sub>" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- Standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi "Q<sub>HE</sub>" kWh. Asıl enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede konumlandırıldığına bağlı olacaktır.
- Ses basıncı düzeyi : IEC 704-1'e göre 70 dB(A) değerinden az.

ÇALIŞMA ARALIĞI	İÇ	DIŞ	
COOLING/DRY (SOĞUTMA/KURUTMA)	[°C]	18 - 32	-10 - 46
HEATING (ISITMA)	[°C]	16 - 30	-15 -