



Fan Coil **brava**ir

Ιδανικές συνθήκες χειμώνα καλοκαίρι!



**Δυναμική
απόδοση**



**Προηγμένη
κατασκευή**



**Έξυπνη
λειτουργία**

Οικιακή και επαγγελματική χρήση



ALKYON

CLIMA COMFORT ZONE

bravaïr PRO



BRAVAIR PRO FCL

Fan Coil Δαπέδου - Οροφής με θερμοστάτη χώρου



- Κινητήρας 3 ταχυτήτων AC υψηλής διάρκειας ζωής
- Πλενόμενο φίλτρο αέρα
- Ανεμιστήρας με γαλβανισμένο φύλλο από ατσάλι
- Θερμοστάτης ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία χώρου και τη θερμοκρασία νερού στον εναλλάκτη και διασφαλίζει τη λειτουργία του ανεμιστήρα μόνο όταν η θερμοκρασία του στοιχείου είναι κατάλληλη
- Τοποθετείται στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

		FCL - 030	FCL - 040	FCL - 060	FCL - 070	FCL - 080	FCL - 110	FCL - 140	FCL - 160	FCL - 190
Ικανότητα Ψύξης (7°C -12°C)	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 70°C)	W	3500	4800	6200	7400	8800	11600	14800	17700	19300
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 50°C)	W	1950	2750	3750	4650	6300	8000	9800	11200	13000
Παροχή αέρα	(m ³ /h)	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	37	39	41	43	45	47	48	50	52
Παροχές σύνδεσης	inch	3/4"								
Βάρος	Kg	13,6	16	17	18,2	21	26,4	31	33,7	36,6
Μέγιστη Κατανάλωση ρεύματος	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Παροχή ρεύματος	-	220V-50Hz								
Διαστάσεις(Μ*Π*Υ)	mm	790*235*555	940*235*555	980*235*555	1100*235*555	1260*235*555	1450*235*555	1680*235*555	1880*235*555	2070*235*555

Διατίθενται με αριστερή ή δεξιά παροχή

BRAVAIR PRO CCS

Slim Κρυφό Fan Coil Οροφής



- Κινητήρας 3 ταχυτήτων AC με διάρκεια ζωής πάνω από 100.000 ώρες
- Εξαιρετικά λεπτό, μόνο 190mm
- Ανεμιστήρας ABS τύπου, αντισκωριακός με χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μόνωση εξωτερικά και εσωτερικά της μονάδας
- Μικρή εξωτερική σκάφη, για αποστράγγιση συμπυκνωμάτων από τις ενώσεις των παροχών ή τη βαλβίδα εξαέρωσης
- Δυνατή σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ψύξης - θέρμανσης με ενσωματωμένο αισθητήρα ζεστού νερού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ		CCS-040	CCS-060	FCL-070	CCS-080	CCS-110	CCS-140
Ικανότητα Ψύξης (7°C -12°C)	W	2950	3800	4800	5600	7400	9000
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 60°C)	W	4400	5700	7100	8400	11100	13500
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 45°C)	W	2900	3600	4500	5400	7200	8900
Παροχή αέρα	(m ³ /h)	530	700	875	1030	1360	1750
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	39	41	43	45	46	48
Πτώση πίεσης	Kpa	30	30	30	40	40	40
Παροχές σύνδεσης	inch	3/4"					
Βάρος	Kg	13,5	15,1	16,4	18,8	25,4	26,7
Παροχή ρεύματος	-	220V-50Hz					
Διαστάσεις(M*Π*Υ)	mm	763*495*190	913*495*190	1023*495*190	1163*495*190	1593*495*190	1593*495*190

Διατίθενται με αριστερή ή δεξιά παροχή



BRAVAIR PRO CCA

Κρυφό Fan Coil Οροφής



- Κινητήρας 3 ταχυτήτων AC υψηλής διάρκειας ζωής
- Πάνελ από ατσάλι με κατεργασία θερμού γαλβανισμού
- Μεγάλος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Δυνατή σύνδεση με θερμοστάτη χώρου ψύξης - θέρμανσης με ενσωματωμένο αισθητήρα ζεστού νερού
- Εναλλάκτης με υδρόφιλα φύλλα αλουμινίου και χάλκινους σωλήνες
- Σκάφη συμπυκνωμάτων με high-gloss επικάλυψη και μόνωση
- 4 παράλληλες διαδρομές νερού σε διάταξη 8 γραμμών και 3 στηλών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ		CCA-030	CCA-040	CCA-060	CCA-070	CCA-080	CCA-110	CCA-140	CCA-160	CCA-190
Ικανότητα Ψύξης (7°C -12°C)	W	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 60°C)	W	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 45°C)	W	1900	2600	3700	4600	5500	7300	8900	10900	12500
Παροχή αέρα	(m ³ /h)	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
Πτώση πίεσης	Kpa	30			40				50	
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	37	39	41	43	45	46	48	50	52
Παροχές σύνδεσης	inch	3/4"								
Βάρος	Kg	13,6	16	17	18,2	21	26,4	31	33,7	36,6
Μέγιστη Κατανάλωση ρεύματος	W	37	52	62	76	96	134	152	189	228
Παροχή ρεύματος	-	220V-50Hz								
Διαστάσεις(M*Π*Υ)	mm	755*470*245	855*470*245	955*470*245	1055*470*245	1055*470*245	1355*470*245	1655*470*245	1855*470*245	2055*470*245

Διατίθενται με αριστερή ή δεξιά παροχή



BRAVAIR PRO C4W

Κασέτα Οροφής Fan Coil τεσσάρων κατευθύνσεων

- Κινητήρας 3 ταχυτήτων AC υψηλής διάρκειας ζωής
- Υποστήριξη πρωτοκόλλου ModBus
- Μεγάλος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας για χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Δυνατότητα και ενσύρματου χειριστηρίου
- Εύκολα αποσπώμενο πάνελ με πλενόμενο φίλτρο
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ		C4W -030	C4W -060	C4W -070	C4W -110	C4W -140	C4W -190
Ικανότητα Ψύξης (7°C -12°C)	W	1950	3700	4800	7350	9600	11750
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 70°C)	W	2980	5480	7200	10800	14500	18900
Ικανότητα Θέρμανσης(προσαγωγή 50°C)	W	1950	3750	4850	7400	9700	11850
Παροχή αέρα	(m ³ /h)	360	650	840	1320	1660	2090
Στάθμη Θορύβου	dB(A)	39	43	43	46	48	52
Παροχές σύνδεσης	inch	3/4"					
Παροχή νερού	(m ³ /h)	0,33	0,64	0,81	1,25	1,64	2,0
Πτώση πίεσης νερού	Kpa	11	15	18	23	28	42
Μέγιστη Κατανάλωση ρεύματος	W	40	58	70	130	160	210
Διαστάσεις κύριας μονάδας(ΠxBxΥ)	mm	580x580x305		720x720x305		830x830x305	
Διαστάσεις πάνελ εξαγωγής αέρα	mm	650x650		800x800		950x950	
Βάρος	Kg	18	20	26	28	33	35
Παροχή ρεύματος	-	220V-50Hz					

Παράπλευρος Εγνατίας Οδού
Κόμβος Διαβατών, Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 1200 | Τ.Κ. 570 08
Τ. 2310 574.920 | 2310 574.803
E. info@climacontrol.gr | www.climacontrol.gr
E. info@alkyon-hvac.gr | www.alkyon-hvac.gr