

Μονάδες Δαπέδου Οροφής-Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εσωτερικές μονάδες Δαπέδου-Οροφής		GTN(09)CA-K6DNA1A/I		GTN(12)CA-K6DNA1A/I		GTN(18)CA-K6DNA1A/I		GTN(24)CB-K6DNA2A/I	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,60	2,70	3,50	4,00	4,50	5,00	7,10	8,00
Όνομαστική Απόδοση	Btu	8,871	9,212	11,942	13,648	15,354	17,060	24,225	27,296
Κατανάλωση	W	40	40	40	40	110	110	110	110
Ηλεκτρική Παραχή	V-Ph-Hz	230V - 1N - 50 Hz							
Καλώδιο Παραχής / Επικοινωνίας	mm ²	OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5		OXI / 4x1,5	
Παραχή αέρα	m ³ /h	700/610/540/420		700/610/540/420		680/590/520/410		950/870/800/720	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Υ/Μ/Χ)	dB(A)	38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"	
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ16		Φ16		Φ16		Φ16	
Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠχBxY / Βάρος	mm/kg	870 x 665 x 235 / 25		870 x 665 x 235 / 25		870 x 665 x 235 / 25,5		1200 x 665 x 235 / 33	