

## ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ



# BOSCH



Οι αυτόνομοι θερμοσίφωνες αερίου της Bosch είναι ιδανικοί για τροφοδότηση κατοικιών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, γυμναστηρίων και άλλων επαγγελματικών χρήσεων. Όπου χρειάζονται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, υπάρχει δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης περισσότερων θερμοσίφωνων (συστοιχίες).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		S120-1	S160-1	S190-1
Χωρητικότητα		115	155	195
Μεγ. ονομ. θερμική φόρτωση	kW	6,9	7,9	7,9
Μεγ. θερμική ισχύς	kW	6,1	7,0	7,0
Συντελεστής απόδοσης	NL	1,7	2,7	3,4
Χρόνος προθέρμανσης 60°C	Λεπτά (περ.)	69	81	100
Πίεση σύνδεσης ροής φυσικού αερίου 21/33	mbar	20	20	20
Κατανάλωση φυσικού αερίου H (HiB = 9,4 kWh/m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> /h	0,730	0,836	0,836
Κατανάλωση υγραερίου H (HiB = 12,8 kWh/m <sup>3</sup> )	kg/h	0,543	0,622	0,622
Απόδοση ζεστού νερού στους 60°C και 38°C	Λίτρα (περ.)	150 / 267	202 / 360	247 / 441
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ζεστού νερού	bar	6	6	6
Σύνδεση καπναγωγού	Ø mm	80	80	80
Ύψος / Διάμετρος	mm	1227 / 500	1477 / 500	1727 / 500
<b>EURO</b>				

## TAXYΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ THERM 4000 O ΚΑΙ THERM 4000 S

Οι ταχυθερμαντήρες αερίου Therm 4000 O της Bosch παρέχουν άμεσα και συνεχώς ζεστό νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία που εσείς έχετε επιλέξει. Με το σύστημα συνεχούς ρύθμισης, οι ταχυθερμαντήρες της Bosch, αυτόματα ρυθμίζουν την ισχύ ανάλογα με την ποσότητα παροχής νερού.



**4000 O**  
ανοιχτού θαλάμου



**4000 S**  
κλειστού θαλάμου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Therm 4000 O	Therm 4000 O	Therm 4000 O	Therm 4000 S
Τύπος		WR 11-2B	WR 14-2B	WR 18-2G	WT 14 AME
Μέγιστος όγκος νερού	l/min	11	14	17,6	14
Θερμική ισχύς	kW	7-19,2	7-23,6	7-30,5	7-23,8
Καταναλ. Φυσικού αερίου	m <sup>3</sup> /h	2,3	2,9	3,7	2,9
Καταναλ. Υγραερίου	m <sup>3</sup> /h	1,7	2,2	2,75	2,2
Απόδοση ταχυθερμαντήρα					
Επιλογέας νερού αριστερά					
Άνοδος θερμοκρασίας (ΔΤ)	°C	25	25	25	25
Διακύμανση παροχής	l/min	4-11	4-14	4-17,6	4-14
Ελάχιστη πίεση νερού	bar	0,2	0,2	0,45	0,9
Απαιτούμενος ελκυσμός	mbar	0,015	0,015	0,015	-
Σύνδεση καμινάδας	mm	112,5	132,5	132,5	60/100
Βάρος (χωρίς συσκευασία)	kg	13	14	16	22
Διαστάσεις Υ x Π x Β	mm	580/310/220	655/350/220	655/425/220	700/388/220
<b>EURO</b>					