

Το **ONOMA** στον κλιματισμό



Ενεργειακή
Κλάση



Αισθητήρας
Κίνησης



Ιονιστής



Wi-Fi
Standard



09/12K Btu/h

Ενεργειακή Κλάση	Wi-Fi Standard	Ιονιστής	Φίλτρο Τριπλής Δράσης	Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA	Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού	Λειτουργία ECO	Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία
Μέγιστη Ροή Αέρα	Λειτουργία Follow Me	Ροή 4ων Κατευθύνσεων	Θέρμανση 8°C	Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -30°C	Ζώνη Θέρμανσης σε Συμπιεστή & Εξωτερική Μονάδα	Αισθητήρας Φωτός	Χρυσή Προστασία

Μοντέλο		K1VI32-09WiFi/ K1VO32-09	K1VI32-12WiFi/ K1VO32-12	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.408-14.189)	12.000 (3.519-16.432)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.63 (0.99-4.16)	3.51 (1.03-4.82)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		14.000 (2.569-23.884)	14.500 (2.569-24.566)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		4.10 (0.75-7.00)	4.24 (0.75-7.20)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14.825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SEER	9.2	9.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	99	136
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	634	634
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.0	3.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++
		SCOP	6.3	6.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	667	723
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.1 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	
	Θέρμανση	3.60 (0.45-8.50)	4.10 (0.45-11.40)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	483 (87-1.955)	750 (102-1.955)	
	Θέρμανση	834 (104-1.955)	943 (104-2.625)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Μέγιστη/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή)		565/430/285/220	590/450/310/230	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/26/33/45	21/31/37/45	
	Εξωτερική Μονάδα	57	57	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	58	59	
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (Noxmm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	895x248x298	895x248x298	
	Εξωτερική Μονάδα	800x333x554	800x333x554	
Καθαρό Βάρος (kg)		13/36.4	13/36.4	
Ψυκτικό Υγρό/(g)		R32/870	R32/870	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-25-50	-25-50	
	Θέρμανση	-30-30	-30-30	

