



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ELCO

elco

VECTRON®3



Ο νέος καυστήρας της Elco διαθέτει control με ενσωματωμένη οθόνη για την εμφάνιση όλων των στοιχείων που θα βοηθήσουν στην έναυση του καυστήρα ή τη διάγνωση της βλάβης κατά τη λειτουργία του μευ χωρίς να χρειάζεται εξειδίκευση χάρη στα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην οθόνη μπορούμε επίσης να διαβάσουμε το χρόνο προαορισμού, το χρόνο ανοίγματος την βαλβίδας, το χρόνο ασφαλείας, την τάση, την θέση του servomoter και άλλα πολλά που θα κάνουν τη ζωή του συντηρητή απλούστερη.

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΜΕ ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ (Kg/h)	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΜΠΕΚ (gal/h)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ mm	ΜΗΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ mm	EURO
ΣΕΙΡΑ VECTRON						
VL03.290 DUO	11,1-24,9	130-290	3,75 / 60°	130	320	
VL03.360 DUO	14-6-31,0	170-360	4,50 / 60°	130	320	
VL04.430 DUO	22-36	190-430	5,0 / 45°	150	320	
VL04.460 DUO	22-45	300-460	4,0-2,5 / 45°	150	360	
VL04.610 DUO	32-52	390-610	6,5-3,0 / 60°	150	360	
ΣΕΙΡΑ E						
E6.850L-Z	30-72	350-850	8,5-8,5 / 45°	170	477	



Η συντήρηση του καυστήρα και του διασκορπιστή γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο.

