

Power HT-A 410-650 kW

1:5



- Εναλλάκτης αλουμινίου - πυριτίου με μόνωση υαλοβάμβακα: υψηλή ετήσια απόδοση, αξιοπιστία και μεγάλοι χρόνοι ζωής.
- Εύρος προσαρμογής ισχύος 1:5
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού και προηγμένης τεχνολογίας για έλεγχο ενός λέβητα ή συστοιχίας.
- Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση (πλάτος 762mm).
- Λειτουργία με χαμηλό επίπεδο θορύβου και μειωμένες εκπομπές ρύπων.
- Ενσωματωμένος έλεγχος ηλιακών.

BAXI

με την BAXI
μπορείς

think
intelligence within



αυτόματη και διαρκής
προσαρμογή ισχύος:
εύρος προσαρμογής ισχύος
και κυκλοφορητής
inverter



Quality
Environment
Safety

are Baxi strategic aims and
the awarded certifications
ensure compliance with the
specific regulations

BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου
και για εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΥ

BAXI s.p.a.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

www.hydromarin.gr

www.baxihellas.gr

BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου
και για εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος



- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ✓
- Απόδοση έως και 109.8% ✓
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων ✓
- Αυτοδιάγνωση βλαβών ✓
- Αντιπαγετική προστασία ✓

Made
in Italy

BAXI

Made
in Italy

www.baxihellas.gr



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣ ΜΟΥ

Luna Duo-tec MP/MP+ 35-110 kW



- Ανοξείδωτος εναλλάκτης μονού (50-60-70 kW) ή διπλού (90-110 kW) θαλάμου καύσης: Υψηλή αποδοτικότητα ισχύος σε μικρό μέγεθος, αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο
Υψηλό εύρος προσαρμογής ισχύος (1:9): Μεγαλύτερη αποδοτικότητα χάρη στις μειωμένες επανεκκινήσεις του λέβητα.
Κυκλοφορητής inverter χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (σύμφωνος με ErP) με αυξημένο μανομετρικό (μοντέλα Luna Duo-Tec MP+).
Ψηφιακό χειριστήριο με πλήκτρα και ευδιάκριτη οθόνη LCD (αριθμοί και σύμβολα).
Μικρές εξωτερικές διαστάσεις και μικρό βάρος.
Πλήρης γκάμα παρελκομένων για έναν λέβητα ή και συστοιχία λεβήτων.

Αποδιδόμενη ισχύς από 35 έως 110 kW



Υδραυλικό κύκλωμα

Ενωματωμένος inverter κυκλοφορητής. Σύστημα anti-blocking του κυκλοφορητή ακόμα και σε περιόδους παρατεταμένης ακινησίας. Αισθητήρια θερμοκρασίας NTC στην προσαγωγή και την επιστροφή. Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων.

Θερμοκρασιακή ρύθμιση

Ενωματωμένη αντιστάθμιση (το εξωτερικό αισθητήριο παρέχεται ως παρελκόμενο). Δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών (υψηλής και χαμηλής). Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας (συστοιχία έως 16 μονάδων). Αισθητήριο θερμοκρασίας για έλεγχο δοχείου ζεστού νερού χρήσης (παρέχεται ως παρελκόμενο). Χειριστήριο με δυνατότητα χρονοπρογράμματος για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Σύστημα ελέγχου

Πλήρως ηλεκτρονική και αυτοαγωγιμική συσκευή. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Μανόμετρο κεντρικής θέρμανσης. Θερμοστάτης ασφαλείας έναντι της υπερθέρμανσης.

Table with columns for model number and specifications like kW, efficiency, and dimensions for various boiler models.

Power HT+



- Υψηλό εύρος προσαρμογής ισχύος (1:9): Μεγαλύτερη αποδοτικότητα χάρη στις μειωμένες επανεκκινήσεις του λέβητα.
Κυκλοφορητής inverter χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (σύμφωνος με ErP) με αυξημένο μανομετρικό.
Ανοξείδωτος εναλλάκτης.
Μοντέλα κλειστού θαλάμου καύσης με ομοαξονική ή διπλού αγωγού καμινάδα.
Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας (συστοιχία έως 16 μονάδων).
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου THINK με προστασία οθόνης.

Αποδιδόμενη ισχύς από 50 έως 110 kW



Υδραυλικό κύκλωμα

Ανοξείδωτος καυστήρας προανάμιξης με προσαρμζόμενο ανεμιστήρα. Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης. Σύστημα anti-blocking του κυκλοφορητή ακόμα και σε περιόδους παρατεταμένης ακινησίας. Αισθητήρια θερμοκρασίας NTC στην προσαγωγή και την επιστροφή.

Θερμοκρασιακή ρύθμιση

Ενωματωμένο αυτοσπώμενο χειριστήριο - θερμοστάτης. Ενωματωμένη αντιστάθμιση (το εξωτερικό αισθητήριο παρέχεται ως παρελκόμενο). Δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών (υψηλής και χαμηλής). Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας (συστοιχία έως 16 μονάδων). Αισθητήριο θερμοκρασίας για έλεγχο δοχείου ζεστού νερού χρήσης (παρέχεται ως παρελκόμενο).

Σύστημα ελέγχου

Προγραμματιζόμενο χειριστήριο - θερμοστάτης σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Θερμοστάτης ασφαλείας έναντι της υπερθέρμανσης. Πρεσοστάτης έναντι προστασίας από χαμηλή πίεση του δικτύου θέρμανσης. Ψηφιακό μανόμετρο κεντρικής θέρμανσης. Πλήρως ηλεκτρονική και αυτοαγωγιμική συσκευή. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Πλήρης γκάμα παρελκομένων για έναν λέβητα ή και συστοιχία λεβήτων.



Αποσπώμενη μονάδα χώρου για πλήρη επιστοία και ρύθμιση του συστήματος. Προηγμένη διεπαφή χρήστη. Απαιτείται παρελκόμενο για την τοποθέτηση εντός του χώρου.

Table with columns for model number and specifications like kW, efficiency, and dimensions for various boiler models.

Power HT 115-320 kW



Αποδιδόμενη ισχύς από 115 έως 320 kW



Υδραυλικό κύκλωμα

Υδραυλικές συνδέσεις στο οπίσθιο τμήμα του λέβητα. Καυστήρας προανάμιξης χαμηλών εκπομπών. Αισθητήρια NTC προσαγωγής και επιστροφής. Σύστημα anti-blocking του κυκλοφορητή ακόμα και σε περιόδους παρατεταμένης ακινησίας.

Θερμοκρασιακή ρύθμιση

Ενωματωμένη αντιστάθμιση (το εξωτερικό αισθητήριο συμπεριλαμβάνεται). Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών (υψηλής και χαμηλής). Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας έως και 16 λεβήτων. Αισθητήριο θερμοκρασίας για έλεγχο δοχείου ζεστού νερού χρήσης (παρέχεται ως παρελκόμενο). Πίνακας ελέγχου με χρονοπρόγραμμα.

Σύστημα ελέγχου

Πλήρως ηλεκτρονική και αυτοαγωγιμική συσκευή. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Θερμοστάτης ασφαλείας έναντι υπερθέρμανσης.

Table with columns for model number and specifications like kW, efficiency, and dimensions for various boiler models.