



WWW.SENDO.GR



HESTIA

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



INVERTER



46.000 BTU



HESTIA

FLOOR STANDING



46.000 BTU



INVERTER



Σωληνώσεις χαλκού με εσωτερική αυλάκωση

Οι εσωτερικές αυλακώσεις στις υψηλής ποιότητας σωληνώσεις χαλκού αυξάνουν τη συνολική επιφάνεια διεπαφής του χαλκού με αποτέλεσμα την εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα (η θερμική αγωγιμότητα των σωληνώσεων χαλκού αυξάνεται κατά 20 με 30% σε σχέση με τις απλές σωληνώσεις λείας εσωτερικής επιφάνειας).



Παροχή αέρα μεγάλου όγκου

Οι μεγάλης διαμέτρου φτερωτές του ανεμιστήρα προσφέρουν ροή αέρα όγκου έως 780m³ (12k) με μικρά επίπεδα θορύβου.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Χρονο-
διακόπτης



Αυτόματη
επανεκκίνηση



Αυτόματη
απόψυξη



Λειτουργία σε χαμηλές
θερμοκρασίες



2 τρόποι
σύνδεσης σωλήνα



Ηλεκτρική
αντίσταση

ENDURANCE
THAT MAKES
YOU CHAMPION



Πίνακας τεχνικών
χαρακτηριστικών
σελ. 06-07

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ / ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / HESTIA



▶ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Μοντέλο	FFSU - 46 DCHHES - ID / OD
----------------	-----------------------------------

Ονομαστική τάση και συχνότητα		Ph - V - Hz	380 - V / 50Hz / 3PH
Ψύξη	Ισχύς ψύξης	Btu / h	41626 (23884 ~ 46774)
	Ισχύς ψύξης	W	12200 (7000 ~ 13700)
	Έξοδος ψύξης	W	3800 (1700 ~ 5000)
	Έξοδος ρεύματος ψύξης	A	8,2 (3,7 ~ 10,9)
	EER	W / W	3,21 / A
Θέρμανση	Ισχύς θέρμανσης	Btu / h	41968 (22178 ~ 47768) + 10236
	Ισχύς θέρμανσης	W	12300 (6500 ~ 14000) + 3000
	Ενέργειας θέρμανσης	W	3400 (1550 ~ 5500) + 3000
	Είσοδος ρεύματος θέρμανσης	A	7,4 (3,4 ~ 11,9) + 4,6
	COP	W / W	3,62 / A
Πρόσθετη ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (πραγματική / ετικέτα)		W	3000
Καλωδίωση	Καλώδιο ρεύματος	mm ²	5 x 2,5
	Καλώδιο επικοινωνίας	mm ²	5 x 1,5 και 3 x 1,5
Πρόσθετη είσοδος ρεύματος ηλεκτρικού θερμαντήρα (πραγματική / ετικέτα)		A	4,6
Μέγιστη κατανάλωση εισόδου		W	8500
Μέγιστο ρεύμα		A	16,5
Συμπεστής	Τύπος (Περιστροφικό, εμβολοφόρο, κύλιση)		Rotary



Μοντέλο	SFSU - 46 DCHHES - ID / OD
---------	----------------------------

Εσωτερική	Ανεμιστήρας	Μοντέλο		YDK - 90 - 10G 1 A050501000002 - A0	
		Ισχύς εισόδου	W	280	
		Χωρητικότητα	uF	5uF / 450V	
		Ταχύτητα στροφών ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου	r / min	High 440 ± 20rpm Med 340 ± 20rpm Low 270 ± 20rpm	
	Εσωτερικός ανεμιστήρας	dia. x length	mm	Ø 380 x 180	
	Κυκλοφορία εσωτερικού αέρα		m ³ / h	1700	
	Εσωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	46 ~ 54	
	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	600 x 313 x 1868	
Διάσταση συσκευασίας (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	750 x 520 x 2085		
Καθαρό / Μεικτό βάρος		Kg	59 / 75		
Εξωτερική	Ανεμιστήρας	Ισχύς εισόδου	W	210	
		Χωρητικότητα	uF	6uF / 450V	
		Ταχύτητα στροφών εξωτερικού ανεμιστήρα RPM	r / min	850 / 800	
	Εξωτερικός ανεμιστήρας	dia. x high	mm	Ø 552 * 142	
	Εξωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	59	
	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	970 x 370 x 790	
	Διάσταση συσκευασίας (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	1120 x 485 x 900	
	Καθαρό / μεικτό βάρος		Kg	70 / 78	
	Ψυκτικό υγρό / βάρος		g	R410A / 3200g	
	Σχετική πίεση (Hi / Low)		MPa	4,2 / 1,3	
Σωληνώσεις ψύξης	Γραμμή υγρού / Γραμμή αερίου		inch	3 / 8" / 5 / 8"	
	Μέγιστο μήκος σωλήνα ψύξης / Μέγιστη διαφορά επιπέδου		m	50 / 30	



www.sendo.world