



Σειρά B 20S

ΤΥΠΟΣ	ΥΨΟΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ Watt με °C 75/65/20	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΠΕΡΙΕΧ ΝΕΡΟΥ (lt)	Τιμή (Λευκά) €	Τιμή (Χρωμέ) €
800 x 400	764	390	350	278	5.4	2.7	160,00	460,00
800 x 500	764	490	450	343	6.2	3.2	163,00	474,00
800 x 600	764	590	550	406	7.0	3.6	166,00	500,00
800 x 750	764	740	700	501	8.2	4.3	186,00	636,00
1200 x 400	1174	390	350	418	8.5	4.2	191,00	551,00
1200 x 500	1174	490	450	515	9.7	4.9	196,00	569,00
1200 x 600	1174	590	550	612	10.9	5.6	199,00	612,00
1200 x 750	1174	740	700	753	12.7	6.6	208,00	766,00
1500 x 400	1502	390	350	545	10.8	5.4	228,00	672,00
1500 x 500	1502	490	450	672	12.4	6.3	230,00	697,00
1500 x 600	1502	590	550	798	13.9	7.1	233,00	749,00
1500 x 750	1502	740	700	983	16.2	8.4	244,00	998,00
1800 x 400	1789	390	350	654	13.0	6.5	261,00	793,00
1800 x 500	1789	490	450	807	14.9	7.5	248,00	824,00
1800 x 600	1789	590	550	957	16.7	8.5	252,00	884,00
1800 x 750	1789	740	700	1179	19.5	10.1	278,00	1.212,00
1800 x 900	1789	890	850	1380	22,5	10,8	316,00	-

Τα σώματα συνοδεύονται από τάπα 1/2", εξαεριστικό 1/2" και σειτ στηριγμάτων τοίχου.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110°C. Πίεση δοκιμής 13bar. Πίεση λειτουργίας 10bar.

Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016) και χρωμέ.

