

## TOTAL FILTER TF1

- Υδρωκυκλονικό και μαγνητικό φίλτρο γραμμής
- Μοναδική δράση, αφαιρεί όλα τους μαγνητικούς και μη μαγνητικούς ρύπους
- Τοποθετείται σε κάθετες ή οριζόντιες σωληνώσεις
- Σημείο συμπλήρωσης για όλα τα προϊόντα 'F' της Fernox
- Καθαρίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς απομάκρυνση ή ξεμοντάρισμα
- Δεν μπλοκάρει ή περιορίζει την ροή
- Περιλαμβάνονται όλες οι βάνες και τα εξαρτήματα



### Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέγιστη θερμοκρασία 125oC
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar
- Μέγιστη παροχή 50 L/min
- Μαγνητικά χαρακτηριστικά - 9000 Gauss Μαγνήτης Νεομυδίου
- Ενισχυμένο πλαστικό με ίνες γυαλιού

### Χρήσεις προϊόντος

Το Fernox Total Filter TF1 (πατέντα UK 0806091.5) είναι ένα επαναστατικό φίλτρο, το οποίο συνδυάζει την υδρωκυκλωνική δράση με ειδικού σχεδιασμού μαγνήτες, ώστε να απομακρύνει μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα από συστήματα νερού και να τα κρατά με ασφάλεια μέσα στο φίλτρο,

### Εφαρμογή

Το Fernox Total Filter TF1 μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε σωληνώσεις 22mm και 28mm pipe χρησιμοποιώντας τις βάνες που περιλαμβάνονται. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί οριζόντια ή κάθετα και έχει σχεδιαστεί να εγκαθίσταται ισόπεδα σε έναν τοίχο σε υπάρχουσες σωληνώσεις. Το TF1 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε προσανατολισμό περιλαμβάνοντας ροή από δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα, λόγω ενός kit που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

### Τοποθέτηση σε κάθετες σωληνώσεις

- Μετρήστε και αφαιρέστε το τμήμα της σωληνώσης όπου θα εγκαταστήσετε το Fernox Total Filter TF1 . Συνδέστε τις βάνες του στις σωληνώσεις
- Συνδέστε το Fernox TF1 Filter στα εξαρτήματα των βανών

## Τοποθέτηση σε κάθετες σωληνώσεις

- Αντικαταστήστε τον μαύρο δακτύλιο στεγανοποίησης που βρίσκεται στην πύλη εισόδου/εξόδου με τον κίτρινο δακτύλιο που βρίσκεται στο κιτ του *TF1*.
- Ταιριάξτε τον αποστάτη που παρέχεται ανάμεσα στον κορμό και την πύλη εισόδου/εξόδου

## Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Πακετάρεται μεμονωμένα με όλους τους συνδέσμους και τις αναλυτικές οδηγίες. Παρακαλούμε να διευκρινίζετε την διατομή 22mm ή 28mm κατά την παραγγελία.

## Γράφημα αντίστασης ροής

