

Κασέτας ecodeSIGN ψευδοροφής 4ων κατευθύνσεων Free Match - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εσωτερικές μονάδες κασέτα 4ων διε/ων		GKH(12)BB-K6DNA3A/I		GKH(18)BB-K6DNA3A/I		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	
Όνομαστική Απόδοση	kW	3,50	4,00	4,50	5,00	7,10	8,00
Όνομαστική Απόδοση	Btu	11,942	13,648	15,354	17,060	24,225	27,296
Κατανάλωση	W	45	45	45	45	45	45
Ηλεκτρική Παραχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz					
Καλώδιο Παραχής / Επικοινωνίας	mm ²	0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5		0X1 / 4x1,5	
Παραχή αέρα	m ³ /h	650/560/520/450		710/670/590/450		1280/1220/1100/880	
Στάθμη θορύβου Εσωτ (Y/M/X)	dB(A)	44/41/38/34		47/45/41/35		47/45/41/36	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"	
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης	mm	Φ25		Φ25		Φ25	
Διαστ. Εσωτ. Μονάδας ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	596 x 596 x 240 / 20		596 x 596 x 240 / 20		840 x 840 x 240 / 26	
Διαστ. Πάνελ ΠxBxY / Βάρος	mm/kg	TC03 670 x 670 x 50 / 3,5		TC03 670 x 670 x 50 / 3,5		TC04 950 x 950 x 60 / 7	