

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Κεντρικής Θέρμανσης F5

- Κατάλληλο για χρήση με όλες τις γνωστές αντλίες δυναμικού ξεπλύματος
- Απομακρύνει την λάσπη και τα άλατα και αποκαθιστά την απόδοση της θέρμανσης σε υπάρχοντα
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα των αλοιφών και άλλα ρινίσματα
- Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις
- Σύστημα εύκολο στην χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά με το σύστημα σε λειτουργία κατά τον καθαρισμό
- Ουδέτερη, ακίνδυνη φόρμουλα



Περιγραφή προϊόντος

Το Ισχυρό Καθαριστικό F5 είναι ένα γρήγορο και αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αντλία καθαρισμού Fernox Powerflow MK11 (αλλά είναι συμβατό με όλες τις γνωστές αντλίες καθαρισμού) για να απομακρύνει όλα τα κατάλοιπα, λάσπη και ιζήματα από υπάρχοντα συστήματα όλων των ηλικιών. Με αυτό τον τρόπο, θα αποκαταστήσει την αποδοτικότητα της θέρμανσης και θα εξαλείψει ή μειώσει τον θόρυβο στον λέβητα σε βαριά μολυσμένα συστήματα.

Αν το σύστημα έχει πολλά άλατα συνιστούμε την χρήση του καθαριστικού συστήματος DS40 της Fernox. Το Ισχυρό Καθαριστικό F5 είναι ουδέτερο και ακίνδυνο προϊόν, περιέχει αναστολείς και είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις.

Για διαρκή μακροχρόνια προστασία το σύστημα πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά σύμφωνα με το πρότυπο BS7593:1992, χρησιμοποιώντας Ισχυρό Καθαριστικό F5, πριν την επεξεργασία με Fernox Protector F1. Συνιστούμε τον έλεγχο του επιπέδου προστασίας τακτικά (ετήσια).

Φυσικές Ιδιότητες

Χρώμα: Κίτρινο

Οσμή: Ασθενής

Μορφή: Υγρό

pH (συγκ): 7

pH (1% διαλ) 7.5 - 7.8

SG: 1.201 g/cm³ (20°C / 68°F)

Εφαρμογή και Δοσολογία

Ένα μπουκάλι 1 λίτρου Ισχυρού Καθαριστικού F5 είναι αρκετό για να καθαρίσει ένα μεσαίο σύστημα (100 λίτρα ή μέχρι 10 μονά σώματα). Μπορεί να χρειαστούν πρόσθετες/επαναλήψεις εφαρμογής του F5 για μεγαλύτερα συστήματα ή για πολύ λασπωμένα συστήματα.

Το ισχυρό καθαριστικό F5 έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αντλία καθαρισμού. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.