

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΤΡΟΥ TF1 & ΥΓΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ + ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Ο μοναδικός συνδυασμός πακέτου τεχνολογίας φιλτραρίσματος και χημικής κατεργασίας νερού της Fernox σχεδιάστηκε για μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης, της αποδοτικότητας και της μακροζωίας των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης

- Παροχή συνεχούς προστασίας στα μέρη του συστήματος, με τον αποδοτικό εντοπισμό, μεταφορά και περιορισμό των μαγνητικών και μη μαγνητικών ακαθαρσιών

- Μείωση του χρόνου που δαπανάτε στην επιτόπου επίσκεψη χάρη στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, προσθήκη και συντήρηση

Περιγραφή προϊόντος

Το πακέτο περιέχει ένα TF1 Total Filter με βάνες 1", 3/4", Φ22, Φ28 και ένα Filter Fluid+Protector 500ml.

Προδιαγραφές προϊόντος

Filter Fluid+ Protector 500 ml

- Λειτουργεί με ένα φίλτρο για την προστασία του συστήματος από υπολείμματα διάβρωσης και αλάτων.

- F1 Protector με συστατικό διασποράς που διευκολύνει την ασφαλή συλλογή μαγνητίτη σε ένα φίλτρο

- Αποτρέπει το σχηματισμό διάβρωσης και αλάτων

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα, της αντλίας και του εναλλάκτη θερμότητας

- Σχεδιασμένο ώστε να παραμένει μόνιμα στο εσωτερικό του συστήματος

- Ιδανικό για σέρβις και ετήσιους ελέγχους συντήρησης

- Κατάλληλο για συστήματα θέρμανσης, στα οποία είναι δύσκολη η αποστράγγιση, η απομόνωση των σωμάτων ή στα οποία δεν έχει γίνει στο παρελθόν κατεργασία του νερού κατά την αρχική θέση σε λειτουργία

του συστήματος ή την εγκατάσταση του λέβητα

TF1 Total Filter

1", 3/4", Φ22, Φ28

- Υδροκυκλωνικό και μαγνητικό ενδιάμεσο φίλτρο που αφαιρεί τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες

- Προϊόν βραβευμένο με βραβείο Corgi

- Εύκολο στην τοποθέτηση, τη συντήρηση και το σέρβις

- Καθαρίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφαιρεθεί ή να αποσυναρμολογηθεί



ΦΙΛΤΡΟ TF1 TOTAL

Ο μοναδικός συνδυασμός πακέτου τεχνολογίας φιλτραρίσματος και χημικής κατεργασίας νερού της Fernox σχεδιάστηκε για

- Μοναδική δράση, αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες
- Σημείο προσθήκης για τα προϊόντα σειράς 'F' της Fernox
- Περιλαμβάνονται όλες οι βαλβίδες και όλοι οι σύνδεσμοι
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις
- Δεν μπλοκάρει ούτε περιορίζει τη ροή
- Αποτύπωμα άνθρακα πιστοποιημένο από το Carbon Trust
- Όπως και με όλα τα μαγνητικά προϊόντα, αν έχετε εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή, θα πρέπει να προσέχετε πάντα όταν χειρίζεστε οποιοδήποτε φίλτρο Fernox TF1

Προδιαγραφές προϊόντος

- Μέγιστη θερμοκρασία: 100 °C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar
- Μέγιστη παροχή: 50 l/min
- Μαγνητικά χαρακτηριστικά - Διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου 9000 Gauss
- Υλικό κορμού - Πολυκαρμπονικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού

Κωδικοί προϊόντων

- 1" : 62148
- 3/4": 62147
- Φ22: 62137
- Φ28: 62146

Διαστάσεις και βάρος

- Ύψος: 288 mm ή 11,34"
- Πλάτος: 157 mm ή 6,18"
- Βάθος: 109 mm ή 4,29"
- TF1 Total Filter με 3/4": 1,47 kg
- TF1 Total Filter με 1": 1,69 kg

Χρήσεις προϊόντος

Το Fernox TF1 Total Filter (απονεμηθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Η.Β. 2448232) είναι ένα επαναστατικό ενδιάμεσο φίλτρο, το οποίο συνδυάζει υδροκυκλωνική ενέργεια με ειδικά σχεδιασμένα συγκροτήματα μαγνητών, ώστε να αφαιρεί και μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες από το νερό του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και να τις περιορίζει με ασφάλεια εντός του φίλτρου.

Εφαρμογή

Το Fernox TF1 Total Filter μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις σωληνώσεις με τη βοήθεια των παρεχόμενων συνδέσμων βαλβίδας. Το Fernox TF1 Total Filter παρέχεται έτοιμο για εγκατάσταση σε κατακόρυφες σωληνώσεις με το νερό του συστήματος να ρέει προς τα επάνω. Επιπλέον οδηγίες εγκατάστασης συνοδεύουν τη συσκευή. Το TF1 Total Filter μπορεί να εγκατασταθεί με οποιονδήποτε από 24 διαφορετικούς προσανατολισμούς, χάρη στο μοναδικό μηχανισμό του εισαγωγής/εξαγωγής, ώστε η παροχή να είναι



δυνατή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση καθώς διαπερνά τη συσκευή.

Συσκευασία, χειρισμός και φύλαξη

Σε μεμονωμένη συσκευασία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις βαλβίδες και λεπτομερείς οδηγίες. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις φύλαξης. Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά αν καλέσετε το γραφείο πωλήσεων της MTG +30 210 9512922/23/906.

Απώλεια πίεσης

Παρακάτω παρουσιάζεται η απώλεια πίεσης σε kPa με την προσθήκη του TF1 Total Filter σε διαφορετικές τιμές παροχής. Μια μέση παροχής σε ένα οικιακό σύστημα κεντρικής θέρμανσης των 15 l/m (0,25 l/s) μπορεί να έχει μέσα από το TF1 Total Filter πτώση πίεσης 1,0 kPa ή 0,145 psi ή 0,01 bar.

