

Κλιματιστικές μονάδες αεραγωγού multi split

Wi-Fi
READY



R 32



INVERTER



| Μοντέλο | | SFM - 12DU - AU1 | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| Χωρητικότητα | Ψύξη | Btu / h | 12280 (5835 - 13135) |
| | | kW | 3,60 (1,71 - 3,85) |
| | Θέρμανση | Btu / h | 13650 (6480 - 13375) |
| | | kW | 4,00 (1,90 - 3,92) |
| Ηλεκτρικά δεδομένα | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V~, Hz, Ph | 220 ~240, 50, 1 |
| | Καταναλισκόμενη ισχύς σε ψύξη | W | 55 |
| | Καταναλισκόμενη ισχύς σε θέρμανση | W | 55 |
| Ανεμιστήρας | Μοντέλο | | FP40B-ZL |
| | Ισχύς εξόδου | W | 40 |
| | Πυκνότητα | uF | / |
| | Ταχύτητα (Hi / Mi / Lo) | r / min | 1050 / 900 / 800 |
| Απόδοση | Όγκος ροής αέρα | CFM | 400 / 329 / 265 |
| | | m ³ / h | 680 / 560 / 450 |
| | Επίπεδο πίεσης θορύβου | dB (A) | 38 / 34 / 31 |
| | Επίπεδο στάθμης θορύβου | dB (A) | 53 |
| | ESP | Pa | 10 |
| Διάσταση | Πραγματική διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | mm | 700 x 470 x 200 |
| | Διάσταση συσκευασίας (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) | mm | 1005 x 580 x 275 |
| Βάρος | Καθαρό | kg | 18,5 |
| | Μεικτό | kg | 22 |
| Ψυκτικό υγρό | | | R32 |
| Διάμετρος σωλήνων | Γραμμή υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
| | Γραμμή αερίου | mm (inch) | 12,70 (1/2) |
| | Αποχέτευση | mm | 16,5 |

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση