

TT & ST



ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ TT & ST

Υψηλή απόδοση 91%

Μοντέλα με ηλεκτρονικό πίνακα.

Μοντέλα με παραγωγή ZNX και με αντιστάθμιση.

Λέβητες πετρελαίου χωρίς καυστήρα, σειρά **TT-W**, με ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη χαλκού



Λέβητες χωρίς καυστήρα, σειρά **TT** με ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων



Λέβητες πετρελαίου χωρίς καυστήρα σειρά **ST-W** (new) με ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων, αντιστάθμιση (κατόπιν ζήτησης) και παραγωγή ζεστού νερού εξοπλισμένες με:

- Ηλεκτρονικό κυκλοφορητή ERP με πλακοειδή ανοξείδωτο εναλλάκτη
- Με τρίοδη ηλεκτρική βάνα με διακόπτη ροής νερού (flow switch)
- Αισθητήρα πίεσης νερού
- Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης νερού
- Βάνα πλήρωσης νερού

ΤΥΠΟΣ		25.000kcal	35.000kcal	45.000kcal
Ισχύς	kW	29,5	40,5	52,5
Κυκλοφορητής TT	"	1	1	1 1/4
Κυκλοφορητής Inverter ERP ST	"	3/4	3/4	3/4
Δοχείο διαστολής TT	lt	8	8	8
Δοχείο διαστολής ST	lt	8	8	8
Παροχές σύνδεσης TT	"	1	1	1 1/4
Παροχές σύνδεσης ST-W	"	3/4	3/4	3/4
Παροχή ZNX (ΔT 25°C) ST-W / TT-W	lt/min	16,5	23,3	30
Βάρος TT / ST	kg	95/100	100/105	120/125
Πλάτος / Βάθος / Ύψος TT	mm	480/675/850	480/675/1015	540/750/1130
Πλάτος / Βάθος / Ύψος ST	mm	450/750/920	450/750/1020	470/820/1130