

## elco

### VECTRON®



VGI.55



## Eco-friendly

- Χαρακτηρίζονται για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, ως αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού και της μόνωσης του καυστήρα.
- Μπορούν να εγκατασταθούν σε λέβητες πιεστικούς ή υποπιεστικούς χάρη στις ρυθμίσεις πίεσης και εισροής αέρα.
- Όλα τα συναρμολογούμενα μέρη του καυστήρα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του καυστήρα από την εγκατάσταση.
- Ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: EN 676, EN 60335, EN 55014 και EN 55104.
- Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες: 89/336/CEE, 73/23/CEE και φέρουν το σήμα CE.



### ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

#### LOW NOx

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ mbar	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΥΠΟΣ GAS TRAIN	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ mm	EURO
VGI.55	35-55	20/50	1/2"	VR-4625	80 mm	
VGI.85	45-85	20/300	3/4"	MB-DLE407	90 mm	
VG02.140 KN	80-140	20/300	3/4"	MB-DLE408	100 mm	
VG02.200 KN	130-200	20/300	3/4"	MB-DLE407	115 mm	
VG02.210 KN	130-210	20/300	1 1/4"	MB-DLE412	115 mm	

- **KN:** κοντή μπούκα
- **KL:** μακριά μπούκα

Τα νέας σχεδίασης μέρη του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ευκολότερα η αποσυναρμολόγησή τους καθώς και η συντήρηση του κάθε εξαρτήματος.



Η διάθεση του αέρα προς τον θάλαμο καύσης επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο, χάρη στη νέα σχεδίαση του σαλίγκαρου του καυστήρα.

Το ηχομονωτικό καπάκι στην αναρρόφηση του αέρα πετυχαίνει χαμηλότερη στάθμη θορύβου κατά 4dB από προηγούμενα μοντέλα κατεβάζοντας το δείκτη θορύβου στα 64dB (A) κάτι που το κατατάσσει στα πιο αθόρυβα της αγοράς.

